PRODUKT INFORMATION

TITAN SYN MC SAE 10W-40

PI 60045

Höchstleistungs- Leichtlauf- Motorenöl SAE 10W- 40, auf Basis von Ölen aus der MC- Synthese für alle PKW-, Benzin- und Dieselmotoren.

TITAN SYN MC SAE 10W-40 ist ein modernes Leichtlauf- Ganzjahresmotorenöl der SAE- Klasse 10W- 40, speziell für PKW und Kombis mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Bei der Entwicklung wurde besonderen Wert auf eine möglichst universelle Verwendbarkeit gelegt. Das gebotene Leistungsvermögen dokumentiert, dass dieses Ziel in hervorragendem Maße erreicht wurde.

TITAN SYN MC SAE 10W-40 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- SAE 10W- 40
- ACEA A3 / B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 500 00 und 505 00
- BMW Spezial

Einsatzvorteile

- Sehr gutes Viskositäts- Temperaturverhalten und die hohe Scherstabilität sichern die Ganzjahreseignung auch unter ungewöhnlichen Betriebsbedingungen.
- Betriebssicherheit auch bei Katalysator- Fahrzeugen sowie beim Einsatz bleifreien Benzins.
- Problemlose Verwendbarkeit in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Spezialöle beispielsweise für gewisse PKW mit Turbo- Dieselmotoren sind nicht erforderlich.
- Sicherer Kaltstart und schnellste Motordurchölung.
- Hervorragendes Verschleißschutzvermögen, selbst bei hohen Belastungen.
- Keine Leistungseinbußen und Betriebsstörungen wegen unzulässiger Ablagerungen in Brennräumen, an Kolben und Ventilen, Zündkerzen sowie an Turboladern.
- Schutz gegen Verschlammungen. TITAN SYN MC SAE 10W-40 erfüllt hier die aktuellen Forderungen maßgebender Motorenhersteller.
- Keine Angriffe gegenüber Dichtungen wie beispielsweise Wellendichtringen.
- Einwandfreie Funktion von Hydrostößeln (hydraulischer Ventilspielausgleich).
- Mischbarkeit und Verträglichkeit mit allen Marken- Ein- und Mehrbereichsmotorenölen.
- Geringstmöglicher Ölverbrauch.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch, da TITAN SYN 10W-40 MC unter sämtlichen Betriebsverhältnissen weder zu "dünnflüssig" noch zu "dickflüssig" ist und reibungsmindernde Additive enthält.

Anwendungshinweise

- Unabhängig von der jeweiligen Laufleistung können alle Motoren auf TITAN SYN MC SAE 10W-40, ohne Spülen, umgestellt werden.
- Gebrauchtes TITAN SYN MC SAE 10W-40 ist als Altöl entsorgungssicher, da es der sogenannten "Altölkategorie 1" zuzuordnen ist.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für angegebene Kenndaten gelten Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim/Germany

Telefon: +49 621 3701-0
Telefax: +49 621 3701-570
E-Mail: zentrale@fuchs-europe.de