

TRANSOIL EXPERT 10W-40**Getriebeöl für 2-Takter mit separatem Getriebe und Nasskupplung
Technosynthese® - Ester****ANWENDUNGSHINWEISE**

Spezial-Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis Motul Technosynthese®, verstärkt durch Ester-Komponenten. Ermöglicht leichtes Schalten. Für Motoren mit separater Getriebeschmierung und Nasskupplung.

PERFORMANCE**STANDARDS** API GL-4

Ermöglicht leichtes und schnelles Schalten auch unter extremsten Bedingungen
(hoher Druck, hohe Temperatur)
Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
Exzellente Schmierfilmstabilität auch bei hoher thermischer Belastung
Hält Getriebe und Kupplung sauber.
Für hohe Drücke geeignet.

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		10W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.869
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	100.1 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	163.0
Pourpoint	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



TRANSOIL EXPERT 10W-40

Getriebeöl für 2-Takter mit separatem Getriebe und Nasskupplung
Technosynthese® - Ester

Flammpunkt

ASTM D92

240.0 °C / 464.0 °F